

# 道达尔 真空泵油 (PV) SH 100



## 半合成食品级真空泵油



### 应用

真空泵

- 往复式或螺杆式真空泵的润滑
- 真空泵油 SH 100 是特殊配制的半合成油, 适用于酸性和腐蚀性气体的抽真空
- 真空泵油 SH 100 是食品级的润滑油被推荐用于润滑食品加工工业的真空泵

### 规格

- 在螺杆式压缩机中使用丹克斯 VS 油满足 ISO DP 6521
- NF-ISO 6743 classified DAJ 用于重载方面
- ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE..

### 优势

生成真空

适合于严酷的应用  
满足食品级 NSF H1 认证

- 很低的油饱和蒸发压  
这一特性其实质是为了达到需要的真空
- 与化学试剂接触时, 该油具有化学惰性
- PV SH 100 配方的成份满足美国 FDA 的 21 CFR 178.3570 规定  
PV SH 100 是 NSF 注册的可以接触食品 H1 类, 认证号 134951

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	真空泵油 (PV) SH 100
运动粘度 (40° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	105
运动粘度 (100° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11
粘度指数	-	ASTM D2270	94
闪点 (开口杯)	° C	ASTM D92	228

备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

空气压缩机油



道达尔润滑油  
2007年7月18日版

37

按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。  
符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) 下载。