

道达尔 速热力 (SERIOLA) QA 46



开放式系统导热油

应 用

- 适用于各种导热系统，当需要与空气接触时 - 开式系统
- 适用于蒸汽及热水的生产
- 适用于空调系统
- 适用于储存箱的温度控制
- 适用于通过热交换加热的系统
- 适用于各种系统的导热（含管道、泵等系统）
- 适用于热处理油浴、高压釜、反应装置、炉、模具、隧道干燥器、注塑机械的加热
- 适用于水泥、造纸及木材加工等生产过程

规 格

国际规范

- ISO 6743/12 class L-QA

优 势

使用安全

该产品由精选的基础油调和特殊添加剂而成，并拥有以下特点

长寿命

- 含特殊的添加剂，在加热条件下不会氧化
- 高闪点
- 耐热性好
- 不含胺类

技术指标

典型数据	单位	测试方法	速热力 (SERIOLA) QA 46
密度 (20° C)	kg/m ³	ASTM D1298	879
运动粘度 (40° C)	mm ² /s	ASTM D445	46.4
运动粘度 (100° C)	mm ² /s	ASTM D445	6.7
闪点 (开口杯)	° C	ASTM D92	247
燃点	° C	ISO 2592	275
康氏残碳	%	ISO 6615	0.39

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油

2010年2月版

50



按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 www.quick-fds.com 下载。