



有机型长效冷却液

应 用

冷却发动机

- 适用于工业柴油发动机和燃气发动机冷却需要防冻保护温度 -37°C 上的场合
- 在加注到已使用其他液体的冷却循环前，需要将系统彻底清洗以避免产品性能下降

规 格

国际规范

发动机制造商

- 酷埃福 SUPRA 符合以下规格：
 - ASTM D3306
 - ASTM D4656
 - ASTM D4985
 - ASTM D5345
 - BS 5117
 - BS 6580
 - SAE J 1034
 - AFNOR NF R 15-601
- 酷埃福 SUPRA -37°C 满足以下柴油和燃气发动机制造厂商的要求：
 - COOPER BESSEMER, CUMMINS
 - DEUTZ POWER SYSTEMS
 - DRESSER-CLARK, DIESEL RICERCHE, DETROIT DEISEL 2000 & 4000 series
 - FICANTIERI
 - GRANDI MOTORI TRIESTE, GUASCOR
 - GE JENBACHER, JOHN DEERE
 - MACK (11 & 12L), MITSUBISHI
 - MTU CONSTRUCTION & INDUSTRY 2000 & 4000 series
 - PAXMAN, PERKINS,
 - ROLLS ROYCE BERGEN,
 - SEMT PIELSTICK,
 - WÄRTSILÄ