

MARTOL LVG 25 AQ



挥发性冲压油



TOTAL

应用

- MARTOL LVG 25 AQ 是一种快干型金属成型加工油，特别适用于钢和有色金属的中低负荷冲压拉伸工艺
- MARTOL LVG 25 AQ 可采用涂刷、喷涂或者滚涂等施用方法
- MARTOL LVG 25 AQ 热力学可降解，220°C以上无残留物
- MARTOL LVG 25 AQ 推荐用于钎焊生产线

优势

- MARTOL LVG 25 AQ 不含挥发性有机物
- MARTOL LVG 25 AQ 具有以下特点
 - 挥发性好
 - 润湿性好，确保油品在金属表面均匀附着
 - 某些情况下可用于电镀金属的成型加工
 - 加工后工件表面留下的油膜几乎不需要脱脂工序处理
- MARTOL LVG 25 AQ 可延长模具寿命

技术指标

技术数据	单位	测试方法	MARTOL LVG 25 AQ
外观	-	-	清澈透明
密度 (25°C)	kg/m ³	ASTM D1298	824
运动粘度 (20°C)	mm ² /s	ASTM D445	4.4
运动粘度 (40°C)	mm ² /s	ASTM D445	2.8
闪点 (开口杯)	°C	ASTM D92	111

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。